

**RUSTIC WALL – rivestimenti acrilici a spessore**

Rivestimento plastico al quarzo per esterno ad alto spessore, caratterizzato da un perfetto ancoraggio su qualsiasi tipo di muratura, anche non intonacata. Formulato con resine di prima qualità e inerti quarziferi selezionati che gli conferiscono la massima traspirabilità ed idrorepellenza; resistente alle escursioni termiche, all'azione della salsedine, all'alcalinità del mare ed agli agenti atmosferici. Garantisce per lunghissimo tempo un'elevata azione protettiva delle superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: copolimeri vinilversatici in dispersione acquosa, selezionate sabbie di quarzo, carbonati di calcio.

Aspetto del prodotto essiccato: opaco.

Residuo secco: 80%±2.

Granulometria: 0,8 mm

Viscosità: pasta densa spatolabile.

Resistenza abrasione: ottima.

Spessore medio del rivestimento: 3-5 mm

Resistenza agli agenti atmosferici: ottima.

Forza di adesione al supporto: ottima.

Idrorepellenza: ottima.

Diffusione del vapore acqueo: buona.

Ph: 8-8,5.

Applicazione: speciale rullo per finitura rustica

Diluizione: pronto all'uso.

Consumo: 3 kg/mq ca. secondo il tipo di supporto

Essiccazione: indurito in profondità 18 ore circa a seconda delle condizioni ambientali.

UNI EN 15824

Rivestimento a spessore per
esterno
a base di legante acrilico

Coefficiente permeabilità al vapore: V_1

Assorbimento d'acqua: W_1

Adesione: ≥ 0.3 MPa

Durabilità: ≥ 0.3 MPa

Conducibilità termica: ($\lambda_{10, dry}$) 0.83 W/m·K
(tab. valore; P=50%)

Reazione al fuoco: Euroclasse F

MODALITÀ D'IMPIEGO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere eventuali muffe, efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.

- **Superfici nuove:** pulire accuratamente la superficie e stuccare se necessario. Applicare una mano di **Fix nitro** e lasciare asciugare. Applicare **Rustic Wall** con apposito rullo; il prodotto applicato rimane soffice, senza colare anche se di spessore consistente; su di esso è possibile operare con rullo, spatola, spugna o altri attrezzi ottenendo gli effetti estetici voluti. L'applicazione in due strati è quella che dà i migliori risultati protettivi e decorativi; assicurarsi sempre che il primo strato sia completamente essiccato prima di applicare il secondo.

- **Superfici già tinteggiate:** Si può applicare direttamente su cotto, calcestruzzo, rustico ecc... Nel caso di superfici molto ammalorate e sfarinanti è consigliabile applicare una mano di **Fix nitro** prima del rivestimento. Una volta applicato **Rustic Wall** rimane soffice, senza colare anche se di spessore consistente; su di esso è possibile operare con rullo, spatola, spugna o altri attrezzi ottenendo gli effetti estetici voluti. L'applicazione in due strati è quella che dà i migliori

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.



NUOVA CAF S.r.l.

Via L. Einaudi, 6/7_Z.I. – 61032 Fano (PU)_ Italy
Tel. +39 0721 854235 – fax +39 0721 854596

www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

risultati protettivi e decorativi; assicurarsi sempre che il primo strato sia completamente essiccato prima di applicare il secondo.

CONDIZIONI CLIMATICHE

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l'applicazione in specifiche condizioni climatiche:

- applicare a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C;
- evitare l'applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,
- evitare l'applicazione in caso di pioggia imminente,
- evitare l'applicazione in caso di umidità;
- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore.

CONSIGLI UTILI:

- conservare a temperatura ambiente,
- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso
- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc...).

Teme il gelo.

Confezioni: 25 Kg.

Colori: bianco, mazzetta ALLEGRO, tinte su richiesta.

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l'uso.

Voce di capitolato

- > Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
- > Preparazione dei supporti mediante spolveratura, spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare. Se le superfici da trattare fossero ricoperte da pitture di natura organica è consigliabile procedere all'asportazione totale di queste pitture.
- > Accurata battitura e spazzolatura delle superfici al fine di individuare eventuali parti degradate e vecchie vernici non ben ancorate.
- > Applicazione di **Rustic Wall** (CAF) con spessore medio del prodotto finito da 3 a 5 mm, equivalente ad un consumo medio di 3 kg/mq, applicato con un particolare rullo al fine di ottenere una lavorazione di tipo rustica, previa la preparazione del fondo con una mano di fissativo al solvente **Fix Nitro** (CAF).
- > Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all'80%. Se si dovessero verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc..., l'applicazione non deve essere iniziata.

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d'uso siano seguite scrupolosamente in accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.