



NUOVA CAF srl

Via L. Einaudi, 7- Z.I.- 61032 Fano (PU) - Italy
tel. +39 0721 854235 r.a. - fax +39 0721 854596
www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

THERMOCAF

EUROSIL CAPRI K90 – ThermoCaf (finitura antialga)

EUROSIL CAPRI K90

**Dichiarazione di Prestazione
N. DOP-IT003**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. DOP-IT003

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EUROSIL CAPRI K90**
- 2) Usi previsti: **INTONACO A BASE DI LEGANTI ORGANICI IN DISPERSIONE ACQUOSA**
- 3) Fabbrikante: **Nuova CAF S.r.l. – Via Luigi Einaudi, 7 – 61032 Fano (PU) – Italia - www.nuovacaf.it**
- 4) Norme armonizzate: **EN 15824:2009**
- 5) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) Norma UNI EN 1062-3:	$W = 0.092 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$ Classe W_3 (bassa permeabilità)
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) Norma UNI EN ISO 7783-2	$S_d = 0.8197 \text{ m}$ Spessore = $1431 \mu\text{m}$ $\mu = 573$ Classe V_2 (media permeabilità)
Adesione per trazione diretta Norma UNI EN 1542	$f_h = 0.8 \text{ MPa}$
Conducibilità termica UNI EN 1745	$\lambda_{10,\text{dry}} = 0.82 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$ (P=50%) $\lambda_{10,\text{dry}} = 0.89 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$ (P=90%)
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Sostanze pericolose:	SDS





NUOVA CAF srl

Via L. Einaudi, 7- Z.I.- 61032 Fano (PU) - Italy
tel. +39 0721 854235 r.a. - fax +39 0721 854596
www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

THERMOCAF

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Saltarelli Giulia – Amministratore Unico**

Fano, 07/02/2022

NUOVA CAF S.r.l.
L'amministratore
(Giulia Saltarelli)





NUOVA CAF srl

Via L. Einaudi, 7 - Z.I. - 61032 Fano (PU) - Italy
tel. +39 0721 854235 r.a. - fax +39 0721 854596
www.nuovacaf.it - info@nuovacaf.it

THERMOCAF

EUROSIL CAPRI K90 – ThermoCaf (finitura antialga)

EUROSIL CAPRI K90

MARCATURA CE
Allegato al DoP
N. DOP-IT003

	Nuova CAF S.r.l. Via Luigi Einaudi, 7 – 61032 Fano (PU) (Italy) www.nuovacaf.it
22 DOP-IT003 EN 15824 EUROSIL CAPRI K90 <i>INTONACO A BASE DI LEGANTI ORGANICI IN DISPERSIONE ACQUOSA</i>	
Permeabilità al vapor acqueo:	V2
Assorbimento d'acqua:	W3
Adesione:	≥ 0,3 MPa
Conducibilità termica:	0,82 W/mK
Reazione al fuoco:	Classe F
Sostanze pericolose:	vedi SDS

Nota:

Nuova CAF S.r.l. fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi), - prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, - errori di stampa.

